【取扱説明書】

軟泥性スライム・赤錆除去剤

スーパーＳＳ（エスエス）

業務用

空調機器・冷却機（クーリングタワー）熱交換器等の回水系統や、循環風呂の系内では、軟泥性スライム（水垢）や腐食生成物（赤錆)が付着し、熱効率を低下させたり、配管を腐食させ赤水、汚濁やレジオネラ菌、悪臭などの発生原因となります。

スーパーＳＳは、これらのゼリー状の有機物やマンガン、鉄バクテリア系の付着物に作用し酸素の力によって酸化、分解して微粒子状とし分散させながら除去します。同時に系内の除菌を行います。

特　　長

・本品は医薬用外劇物ですが、主成分である過酸化物は食品添加物として食品衛生法で許可されており、その上、使用濃度では劇物ではなく安心して使用できます。

・標準使用量のご使用の範囲では、スライムや鉄錆などの汚染物に反応して水と酸素ガスに分解されますので中和処理の必要もなく無害な状態になります。

・空調設備や給水配管の材質を腐食することなく、消臭及び除菌作用をもった安全で衛生的な洗浄剤です。

使用方法

・**スーパーＳＳ**の標準使用量は、保有水量の５～１０％です。（保有水量１ｔに対して５０～１００㎏を投入する）

・クーリングタワー・冷凍機・熱交換器・循環風呂等の回水系統の洗浄は、上記濃度の薬液にて３０分～２時間循環後、排水バルブを全開して強くブローし、引き続き水洗いを数回おこなって排水が清澄となれば完了です。

・硬質スケール（シリカ塩・カルシウム塩・酸化鉄などで形成された硬質スケール）は除去できない事があります。そのような場合にはシリカ洗浄剤、**スーパー２０００**カルシウム洗浄剤、**トップスターＥ**をご使用下さい。

使用上の注意

・**スーパーＳＳ**の注入時には保護手袋、保護マスクや保護メガネを着用し、直接、皮膚や衣服に触れないようにして下さい。
万が一、眼に入った場合はただちに水でよく（１５分間以上）洗って医師の手当を受けて下さい。

・異物が混入しないように蜜栓し、なるべく冷暗所に保管して下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

140131HY